

KEN BWD 733

Desinficerende bækkenvasker til sygehuse, plejehjem og privathospitaler



Unikt vaskesystem

Total desinfektionssystem

Opfylder EN ISO 15883-3

Yderligere informationer på: www.ken.dk

Brugervenlig maskine for både slutbruger og teknikere



KEN BWD 733 er specielt udviklet til sygehuse, plejehjem og privathospitaler, der har behov for vask af bækkenere, urinflasker, nyreskåle m.v. Maskinen kan også bruges til intensivafdelinger, hvor der er rengørings- og desinfektionsopgaver af forskellige utensilier. KEN BWD 733 er en yderst anvendelig maskine både hvad angår kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed.

KEN BWD 733 er udviklet så den har en ergonomisk korrekt arbejdshøjde for personalet. Kapaciteten er udarbejdet til 1 bækken med låg og 2 urinflasker. En computerstyret vaskeproces sikrer at brugerne oplever et ensartet og pålidelig vaske- og desinfektionsresultat. Det nyudviklede vaskesystem er indbygget i bækkenholderen, hvilket muliggør en optimal løsning for alle vaskeopgaver og er dermed også den første af denne type på markedet.

Let forståeligt kontrol- og betjeningspanel

Døren fungerer som udslagskumme så snart den lukkes

Total desinfektion

Praktisk opbevaring af kemikaliedunke



NetCom

Kombitank (patenteret)

Dampkondensator

Dybtrukket vaskekammer og kombitank

IP44 sikrer stænkgaranti i skyllerum

Kvalitetssikring

Læs også mere om KENS netbaserede kvalitetssikringskoncept på www.ken.dk.

På tlf. 70 10 20 92 tilbyder KEN Hospitalsservice derudover følgende:

- Forebyggende vedligeholdelse
- Serviceabonnement eller Totalservice
- Hurtig akutservice ved driftstop

Kontakt en KEN specialist

KEN hjælper gerne med at finde den rigtig løsning til din afdeling.

Tlf.: +45 62 63 10 92

e-mail: ken@ken.dk

Internet: www.ken.dk

Fordele:

- Let aflæseligt display med nødvendig programinformation
- 5 standardprogrammer som kan tilpasses individuelle behov
- Total-desinfektion af dyser, vaskehoveder, slanger, pumpe under hvert desinfektionsprogram forhindrer bakterietilvækst. (patenteret)
- Quick start
- Dør som udslagskumme. Bækkener og urinflasker bliver automatisk tømt når døren lukkes
- KEN NetCom - Kommunikation via netværk via en central eller decentral computer
- Programtid - ca. 7 min.

El tilslutning	3x400V,N,J 50Hz eller specielle spændinger
Tilslutningseffekt/forsikring	9kW / 16A eller 6.5kW / 10A
Vandtilslutning 1	Koldt vand, 1 stk. ¾", 5-30°C, 0-3° dH
Vandtilslutning 2	Varmt blødt vand: 1 stk. ¾", 30-70°C, 0-3° dH
Vandtryk	200-800 kPa
Afløb	Ø 90mm
Vandforbrug: Skylleprogram	1 vaskefase, 7 l
Urinkolbeprogram	2 vaskefaser, 14 l
Bækkenprogram - mellem	3 vaskefaser, 21 l
Bækkenprogram - langt	5 vaskefaser, 35 l
Vaskefadsprogram	3 vaskefaser, 21 l
Sæbepumpe	Standard
Indbygget sæbeskab	Plads til 2 stk. 5 l dunke
Pumpekapaletet	298 l/min., 0,75kW
Mål vaskekammer H x B x D	520 x 500 x 330 mm
Lydniveau	Ca. 62,5 dB(A) (lydtryk)
Tætningsklasse	Standard: IP21 (ikke spuletæt) Ekstra: IP44
Udvendige mål H x B x D	1300 x 600 x 600 mm