

KEN IWD 2314

Desinficerende opvaskemaskine til hospitaler og privat klinikker



Maskine til bl.a. autoklavekurve

Elegant og stilrent dansk design

Optimalt hygiejneniveau

Mere info på: www.ken.dk



Ekstra rummelig maskine med begrænsede ydre mål

KEN IWD 2314 er identisk med IWD 2311, men med sine 4 cm ekstra dybde er der også mulighed for vask og desinfektion af autoklavekurve og instrumentcontainere på f.eks. sterilcentraler. Maskinen fås både som gennemstiksmaskine og med én låge. Gennemstiksmodellen sikrer effektiv adskillelse af uren og ren side og optimerer dermed hygiejneniveauet og mindsker risikoen for sygehusinfektioner.

Maskinen er i et elegant og stilrent dansk design.

KEN IWD 2314 kan vaske i op til 4 niveauer, og med de ekstra 4 cm dybde samt det store udvalg af fleksibelt udstyr, er den et godt valg for desinficerende opvask på bl.a. operationsafdelinger, ambulatorier og sterilcentraler.



Fordele:

- Brugervenligt betjeningspanel sikrer korrekt betjening
- Mulighed for KEN NetCom og XML connect software
- Mulighed for individuelt programvalg. 4 programpladser er standard
- Process Indication Bar viser status i programafviklingen
- Dobbelt temperaturovervågning (EN/ISO 15883)
- Mulighed for valg af intelligent, vedligeholdelsesfrit tørremodul
- Mulighed for tilslutning af op til 4 kemityper - standard er 2
- Mulighed for ekstern printer til optimal procesdokumentation
- Aflåseligt underskab til opbevaring af kemikalier – op til 4 stk. 5 l dunke



Service

Maskinen har indbygget KEN Kvalitetskontrol for optimal driftssikkerhed og forlanger f.eks. kvalitetssikringscheck hver 24. time samt service efter 2500 vaske. Konstruktionen er servicevenlig med nem adgang til alle komponenter.

Alle KEN-maskiner overholder gældende EU-Direktiver, og alle hospitalsmaskiner er konstrueret med baggrund i EN ISO 15883, herunder eksempelvis test af rengøringsvevne efter SIS-TR 3:2001 (tidligere SPRI).

Kvalitetssikring

Læs også om KENs netbaserede Kvalitetssikringskoncept på www.kvalitetssikring.net. Derudover tilbyder KEN Hospitalsservice følgende på tlf. 70 10 20 92:

- Forebyggende vedligeholdelse
- Serviceabonnement eller Totalservice
- Hurtig akutservice ved driftsstop



Tilbehør

Ovenfor er vist eksempler på tilbehør / udstyr til denne maskine. Søg udstyr ved hjælp af www.ken.dk, eller kontakt KEN for oplysninger om yderligere udstyrsmuligheder, herunder kundetilpassede specialløsninger.

Kontakt en KEN specialist

KEN hjælper dig gerne med at finde den rigtige løsning.

Tlf.: +45 62 63 10 91

e-mail: ken@ken.dk

Internet: www.ken.dk

Tekniske specifikationer

El-tilslutning	3 x 400 V,N,J, 50Hz
Tilslutningseffekt/forsikring	10kW/16A
Vandtilslutning	Koldt råvand: 1 stk., 3/4" RG, 5-30°C, 0-30°dH
Vandtilslutning	Varmt blødt vand: 1 stk., 3/4" RG, 30-70°C, 0-3°dH
Vandtilslutning	Demin. vand: (Ekstra) 1 stk., 3/4" RG 5-70°C
Vandtryk	200-800 kPa
Afløbsventil	Ø 50
Vandmængde (ca.) pr. indtag	13-14 l
Ventilation (hvis lev. m. tørremodul)	Ø 70, 100 m³/time
Pumpekapacitet	370 l/min.
Fri dybde 2 låger	620 mm
Fri dybde 1 låge	630 mm
Fri bredde uden midterniveau	510 mm
Lydniveau	ca. 59-64 dBA (lydtryk)
Tætningsklasse	IP 21 (ikke spuletæt)



Vi vil gøre en forskel – lokalt og globalt.