

## KEN IWD 521 XLS

### Instrumentopvaskere til Sterilcentraler

Overholder EN ISO 15883 1-2-5-6

Sliding doors

Halvautomatisk daglig vedligeholdelse



Mere info på [www.ken.dk](http://www.ken.dk)

### Vask, desinfektion og tørring i én arbejdsgang



KEN IWD 521 XLS med skydedøre er specielt velegnet til brug på sterilcentraler samt på operations- og anæstesi-afsnit, hvor der stilles store krav til kvalitet, kapacitet, fleksibilitet og fuld proces-dokumentation. KEN IWD 521 XLS kan vaske i 5-6 niveauer og med op til 15-18 DIN-kurve ad gangen.

Gennemstiksmodellen egner sig til sterilcentraler, som sikrer en effektiv adskillelse af uren og ren side. Hermed optimeres hygiejneniveauet, således at risiko for infektion og forurening af elementerne er minimeret.



## Service

Maskinen har indbygget KEN kvalitetskontrol for optimal driftssikkerhed og kræver et kvalitetssikkerhedscheck hver 24. time. Konstruktionen er servicevenlig med nem adgang til alle komponenter.

Alle KEN maskiner overholder gældende EU-Direktiver og alle hospitalsmaskiner er konstrueret med baggrund i EN ISO 15883, herunder eksempelvis test af rengøringssevne efter SIS-TR 3:2001 (tidligere SPRI).



## Fordele:

- Computerovervågning for altid korrekt ud- og indvendig vask og deinfektion
- Mulighed for KEN Netcom og XML Connect software
- Vask af instrumenter i op til 5-6 niveauer på én gang
- Stor kapacitet
- Brugervenlig og ergonomisk korrekt frontbetjening
- Frontdisplay med klartekst
- Lavt støjniveau
- Lavt energi- og kemikalieforbrug til fordel for miljø og økonomi
- Minimal vedligeholdelse og servicering
- Mulighed for omprogrammering på stedet samt tilføjelse af nye programmer
- Mulighed for printer til dokumentation af procesforløb

## Tilbehør

Ovenfor er vist eksempler på tilbehør/udstyr til denne maskine. Søg udstyr ved hjælp af [www.ken.dk](http://www.ken.dk) eller kontakt KEN for oplysninger om yderligere udstyrmuligheder, herunder kundetilpassede specialløsninger. Kontakt KEN pr. mail på [ken@ken.dk](mailto:ken@ken.dk) eller pr. tlf. +45 62 63 10 91

## Tekniske specifikationer

Antal vaskeniveauer	6
Kapacitet, kurve	18 DIN-kurve 480 x 250 mm
Programtid, standardprogram	30 - 55 min. ekskl. tørring
El tilslutning	3 x 400 V, N, J, 50 Hz
Tilslutningseffekt/forsikring	12kW/20A
Vandtilslutning	Koldt råvand: 1 stk. 3/4" RG, 5-30°C, 0-30°dH
Vandtilslutning	Varmt blødt vand: 1 stk. 3/4" RG, 5-70°C, 0-3°dH
Vandtilslutning	Demin. vand: 1 stk. 3/4" RG 5-70°C
Afløb	Ø 50mm
Vandtryk	200-800 kPa
Vandmængde (ca.) pr. indtag	22 l
Mål maskine B x D x H	746mm (kondensator+90mm)x1004x2185 mm
Dosering af instrumentsmøremiddel/syre	Ekstra
Mål vaskekammer B x D x H	640 x 770 x 670 mm
Pumpekapacitet	600 l/Min